

AMPERLA AIRTIGHT ja AMPERLA AIRTIGHT K

AMP~~E~~RLA

Amperla Airtight ja Airtight K ovat ilmavuototiivistyksiin käytettäviä pinnoitteita. Ne tarttuvat ja imeytyvät miltein kaikkiin rakennusmateriaaleihin muodostaen ilmatiiviin ja kosteutta kestävä kalvon. Voidaan käyttää sellaisenaan ilmatiiveyden varmistamiseksi tai pohjusteena ja täytenä TKR tiivistyskorjaus- ja haitta-ainehallintajärjestelmän alla.

Molemmat pinnoitteet ovat yksikomponenttisiä, vesiohenteisia ja M1 luokiteltuja ja tällöin turvallisia asentajalle ja loppukäyttäjälle. Pinnoitteet ovat kuivuttuaan elastisia ja päällemaalattavissa tai tasoitettavissa. Menekki on 500-1000g/m² riippuen pinnan karkeudesta. Työlämpötila +5°C - +30°C. Väreinä valkoinen ja tummansininen/kuivuttuaan musta.

Amperla Airtight K on kuiduilla vahvistettu ja tällöin sopii hyvin rakenteiden liitoksiin ja halkeamiin. Voidaan levittää lastalla, telalla tai pensselillä. Amperla Airtight on notkeampi ja soveltuu pintojen ruiskutukseen korkeapaineruiskulla.

Pohjusteena TKR menetelmien kanssa tulee Amperla Airtight K asentaa vain täytettäviin reikiin ja huokosiin alustoihin. Näiden vierusta tulee jättää tartuntapinnaksi TKR pinnoitteelle.

